

Bona Decking Oil

Ficha técnica

Bona Decking Oil es una mezcla concentrada de aceites vegetales modificados para conseguir una impregnación superior y una protección de larga duración para las tarimas de madera y otras superficies de madera que estén a la intemperie. Realza la veta natural de la madera al mismo tiempo que protege contra la entrada de humedad y reduce el riesgo potencial de agrietamiento y abarquillamiento.

- Protección de larga duración contra las inclemencias del tiempo
- Contiene protección UV
- Reduce el agrietamiento y el abarquillamiento de la madera
- Secado rápido y fácil de aplicar
- Bajo contenido en COV y baja emisión de olores

Datos técnicos

Base del producto:	Aceites vegetales modificados
Colores:	Neutro, Caoba, Teca, Gris
COV:	~6 %
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	-Entre aplicaciones: de 30 a 60 min. - Uso moderado: 24 horas
Herramientas de aplicación:	Brocha ancha, rodillo Bona
Rendimiento:	Aprox. 20 m ² /litro, dependiendo del tipo de madera
Seguridad:	No clasificado
Riesgo de incendio:	No inflamable.
Riesgo de auto ignición:	Consulte la ficha de seguridad para más información.
Limpieza:	Limpie las herramientas con disolvente. El material seco se puede eliminar con disolvente.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento /Transporte:	La temperatura durante el almacenamiento y el transporte no debería estar por debajo de +5°C ni exceder los +25°C.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaños:	2,5 y 10 litros

Preparación

La superficie que se va a tratar debe estar formada por madera en bruto y tiene que estar seca. El contenido en humedad de la madera no debería superar el 18% de HR. La madera aceitada, encerada y/o degradada debería limpiarse por completo con el sistema Bona Deep Clean System o con Bona Decking Reviver antes de aplicar el nuevo aceite.

Las tarimas de madera recién instaladas no deben tratarse de inmediato tras la instalación, sino que primero deben exponerse a la climatología durante varias semanas. Eso hará que la madera adquiera porosidad y absorbencia para el aceite Bona Decking Oil.

Las condiciones óptimas de aplicación son de entre 18°C y 25°C. Una elevada temperatura y una humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras una temperatura baja y una elevada humedad prolongan el tiempo de secado. **La temperatura mínima de uso es de 13°C.**

Acabados



Bona Decking Oil

Ficha técnica

Tratamiento

Madera no tratada

1-2 aplicaciones sucesivas de Bona Decking Oil

Aplicación

Agite bien el bote.

1. Aplique una o dos capas de aceite de manera uniforme y bien extendida usando una brocha ancha o cualquier aplicador adecuado.
2. Cuando la tarima esté saturada, elimine todo el aceite sobrante con un paño de algodón.
3. Deje que seque durante al menos 24 horas antes de utilizar la tarima. Durante ese tiempo evite el tránsito. Si lloviera sobre la tarima antes de que el aceite hubiera endurecido, podría ser necesario volver a aplicar una capa fina de aceite

AVISO: BONA DECKING OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. EXISTE RIESGO DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA. LOS TRAPOS, PAÑOS O SIMILARES UTILIZADOS DEBERÍAN INTRODUCIRSE EN AGUA O EN RECIPIENTES METÁLICOS CERRADOS.

Tiempo de secado (a 20°C/60% HR): 24 h; si durante el tiempo de secado las temperaturas son bajas y la humedad elevada, cabe esperar un mayor tiempo de secado.

Mantenimiento

Lave la tarima de forma ocasional con agua y jabón. Si ésta comienza a mostrar signos de desgaste como, por ejemplo, un aspecto más claro o más seco, entonces se podrá aplicar otra capa de Bona Decking Oil para mejorar la superficie y prolongar la vida de la tarima antes de que el desgaste vaya a más. La madera gris y degradada debería limpiarse a fondo con el sistema de limpieza Bona Deep Clean System o con Bona Decking Reviver antes de volver a aplicar el aceite.

Dispone de instrucciones detalladas en la web www.bona.com/es

Aviso importante

La información facilitada se proporciona de buena fe y en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su emisión, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de asegurarse de que el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto que se le entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto queda fuera de nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar o póngase en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.

Acabados

